

NEREZ - a máte pokoj!



Rozměry bezpečnostních ventilů
podle normy DIN 1988

Rozměr	Objem ohřívače pitné vody	Topný výkon max. kW
DN 15	200 Liter	75
DN 20	1000 Liter	150

Objednací číslo

Rozměr	Balící Jedn.		Objednací číslo (prov. surová mosaz)
DN 15	20	6 bar	2115.15.200
		8 bar	2115.15.201
		10 bar	2115.15.202
DN 20	10	6 bar	2115.20.200
		8 bar	2115.20.201
		10 bar	2115.20.202

Stále o krok dál: SYR teď nabízí známé membránové bezpečnostní systémy 2115 ve zvláštním provedení se sedlem ventilu z ušlechtilé oceli. Jedná se o novinku, která Vám ušetří čas a zbaví Vás nepříjemností – a to jen za trochu větší cenu. Po zabudování pracuje nový bezpečnostní ventil dlouhou dobu spolehlivě díky sedlu ventilu z ušlechtilé oceli, odolnému vůči opotřebení. Myslíme si totiž, že máte něco lepšího na práci, než neustále vyměňovat bezpečnostní ventily.

Od tohoto okamžiku dodáváme membránové bezpečnostní ventily SYR se sedlem ventilu z ušlechtilé oceli s dlouhou životností v rozměrech připojení 1/2" a 3/4" – pro zabezpečení hermeticky uzavřených ohřívačů pitné vody se standardním nastavením 6, 8 a 10 bar.

**Sedlo ventilu
z ušlechtilé oceli:
vydrží věčně ...**

**Pro individuální
zabezpečení
ohřívačů pitné vody**

**Kvalita SYR, která
se rychle vyplatí**

