

Perfektně filtrovaná voda, horká nebo studená – filtry se zpětným proplachováním SYR DUO a DUO Hot



80 ° C

K dodání také
v provedení jen
s výplachem a to
jak s nebo bez
redukčního ventilu.

Kompletní ochrana pro domovní instalaci: SYR DUO nabízí spolehlivou kvalitu SYR a vynikající poměr ceny a výkonu. Tím je SYR DUO vysoce hodnotnou alternativou ke svíčkovým filtrům.

■ Robustní filtry se zpětným proplachováním s omezovačem tlaku nebo bez omezovače tlaku pro studenou (modrá, do 30 °C) a teplou vodu (červená, do 80 °C)



30 ° C

- Jednoduché, přímé připojení hadic
- Kompaktní a cenově výhodné
- Bezpečně chrání domácí instalaci před cizími částicemi jako jsou škodlivé částičky rzi
- Chrání před drahými následnými škodami
- Příruby otočné o 360°
- Filtr včetně připojovací příruby



Nové filtry se zpětným proplachováním SYR DUO: Lepší než jakýkoliv svíčkový filtr

I při takto výhodné ceně se nemusíte u SYR DUO DFR a FR obejít bez obvyklých chytrých detailů SYR – ať pro studenou nebo pro teplou vodu do 80 °C.

Všechny filtry DUO (FR bez omezovače tlaku, DFR s omezovačem tlaku) mají na krytce malé modré kolečko, pomocí které lze nastavit příští termín zpětného proplachování.

Pomocí speciální techniky kaskádového filtru můžeme těleso filtru udržovat velmi malé a celou armaturu udržet prakticky kompaktní. A jako vždy myslel SYR také na montáž: SYR DUO je

předem smontován, dodává se s odpovídajícími přípojovacími přírubami a je otočný o 360°.

Jak u modrého, tak také u červeného SYR DUO nabízejí armatury v provedení DFR s omezovačem tlaku chytrý „systém Click-fix“: Omezovač tlaku lze jednoduše vytáhnout, nastavit a znovu zasunout. Oba SYR DUO DFR s integrovaným omezovačem tlaku dodáváme s manometrem.



Každá přípojovací příruba je otočná o 360°: Tak lze dosáhnout libovolného směru průtoku



Funkce připomenutí | Praktické rychlé nastavení: Pomocí malého modrého kolečka pro správný termín zpětného proplachování.



Omezovač tlaku | Chytré zacvaknutí: Krytku omezovače tlaku vytáhnout jako jeden kus, nastavit tlak, krytku zaklapnout zpět, hotovo.



Kulový ventil | Rychlý a komfortní: Zpětné proplachování s osvědčeným kulovým ventilem SYR.

Technické údaje

Max. provozní teplota	30 °C/80 °C
Dolní propustná šířka	90 µm
Max. provozní tlak	16 barů
Regulovatelný výstupní tlak (DFR)	1,5 – 6 barů
Manometr výstupního tlaku (DFR)	0 – 10 barů

Objednací čísla

DFR s integrovaným omezovačem tlaku

DUO DFR	DN 20	2314.20.000
	DN 25	2314.25.000
DUO FR	DN 20	2314.20.001
	DN 25	2314.25.001
DUO DFR	DN 20	2314.20.004
	DN 25	2314.25.004
DUO FR	DN 20	2314.20.005
	DN 25	2314.25.005

Filtry se zpětným proplachováním SYR DUO DFR a FR nabízejí:

- Zamezení funkčních poruch částicemi na přítoku jako např. škodlivý rez
- Spolehlivě čistá voda
- Splnění předpisů DIN
- Ochrana instalace před poškozením kolísáním tlaku
- Ochrana před bodovou korozí a korozí
- Příruby otočné o 360°
- Systém Click-fix pro rychlé a flexibilní nastavení tlaku
- Jednoduché připojení díky otočnému systému přírub



Registrier-Nr. SQ-9001BM6003
DIN EN 9001:2000

