



**TZB Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, [www.sycz.cz](http://www.sycz.cz), mail: [info@tzbcontrol.cz](mailto:info@tzbcontrol.cz)



**TZB Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, [www.sycz.cz](http://www.sycz.cz), mail: [info@tzbcontrol.cz](mailto:info@tzbcontrol.cz)

## 1 ► TECHNICA PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------



### 1.1 Lex 1500 Iontový výměník

- Zařízení pracuje na bázi výměny iontů v kabinetním provedení změkčuje vodu a zamezuje tvorbě vodního kamene v trubkách a průtokových ohřívacích vodovodních baterií, atd. a tím vzrůstá el. energie a nutnosti náročné údržby. Za využití pryskyřicové patrony. S možností připojení DN25.
- Flexi připojení je součástí dodávky.

Lex - 10l	1500.00.010	<b>3 144,58</b>
Lex - 20l	1500.00.020	<b>3 420,63</b>
Lex - 30l	1500.00.030	<b>4 150,92</b>



### 1.2 Filtry POU max 7315 pro jedno odběrové místo

- Filtr pro jedno odběrové místo s průplachem a 3 stupně filtrace odstraní veškeré nečistoty do 20 micronů, dusičnany, dusitany, živé a mrtvé bakterie. FILTR POU připraví v domácnosti dokonalou pramenitou vodu!

bez výtokové armatury	7315.10.005	<b>208,09</b>
s výtokovou armaturou	7315.10.006	<b>261,02</b>

Výměnná filtrační patrona pro filtry POU	7315.00.910	<b>103,43</b>
--	-------------	---------------

**NOVINKA!**



### 1.3 SAFE-T Connect

- Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá systém rozvodů vody proti vodovodní škodě a udržuje nastavený tlak v systému.

SAFE T connect	2421.00.010	<b>1 243,90</b>
připojovací příruba na potrubí DN 20	2315.20.005	<b>79,22</b>
připojovací příruba na potrubí DN 25	2315.25.005	<b>101,09</b>
připojovací příruba na potrubí DN 32	2315.32.005	<b>125,58</b>

**Poznámka: nutno doplnit připojovací přírubou!**



**TZB**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Ceny bez DPH

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

**NOVINKA!**



#### 1.4 ALL-IN-ONE CONNECT+

zařízení pro automatické doplňování, úpravu a hlídání úniku vody v systémech ÚT monitoring a správa přes internet: teplota, tlak, konduktivita, zbývající kapacita úpravy doplňované vody do systémů ÚT, např. kotelny, výměňkové stanice atd.. Integrovaný systémový oddělovač BA, čidlo tlaku, průtoku a možnost měření el. Konduktivity.

All-in-one connect - automat doplňování vody do ÚT	3228.15.015	1 137,02
Připojovací set pro kartuše HWE, HVE, HVE plus	3228.00.001	202,92

**Volitelné příslušenství:** kartuše pro úpravu vody: HWE, HVE nebo HVE plus viz níže

#### 1.5 Zařízení na úpravu topné vody 3200

Pomocí zařízení SYR 3200 docílíte změkčení nebo demineralizaci vody pro topné soustavy. nutnost vybavit příslušnou kartuší pro úpravu vody (HWE, HVE nebo HVE plus)

Dávkovací zařízení 3200	3200.15.025	454,54
-------------------------	-------------	--------

**povinné příslušenství:** kartuše pro úpravu vody viz níže!

*doporučená montáž v kombinaci s plnicím zařízením BA6628 viz str. 18*



#### 1.6 kartuše pro úpravny vody 3228 a 3200

kartuše s náplní yonexové pryskyřice pro All-In-One a 3200

**NOVINKA!**



HWE změkčení vody	2,5litrů	3200.00.021	216,65
HWE změkčení vody	4 litry	3200.00.001	315,84
HWE změkčení vody	7 litrů	3200.00.003	468,79
HVE demineralizace	2,5litrů	3200.00.022	216,65
HVE demineralizace	4 litry	3200.00.011	315,84
HVE demineralizace	7 litrů	3200.00.013	468,79
HVE+ demi+stabilizace PH	2,5litrů	3200.00.023	216,65
HVE+ demi+stabilizace PH	4 litry	3200.00.015	315,84
HVE+ demi+stabilizace PH	7 litrů	3200.00.005	468,79

Náhradní náplň do kartuší HWE, HVE a HVE+ naceníme na požádání!



**TZB**

Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

## 2 ► FILTRAČNÍ TECHNIKA

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
<b>Systémy DRUFI – nová verze</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Proplach dle DIN EN 1717</li> <li>► Dodatečně možná montáž automatiky proplachu</li> <li>► Paměťový klip s měřičem tvrdosti</li> <li>► Nastavení optimálního proplachu</li> <li>► UV ochrana proti bakteriím</li> <li>► Montážní příruba k dispozici (nutno zvlášť objednat)</li> </ul>			
<b>2.1 DRUFI DFR – A (automatika)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním a redukčním ventilem.</li> <li>► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar</li> <li>► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar</li> <li>► Manometr</li> <li>► Interval zpětného proplachování 1h – 61 dní</li> </ul>			
	DRUFI DFR – A (automatika)	2315.00.090	767,06
<b>2.2 DRUFI FR – A (automatika)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním</li> <li>► Interval proplachování 1h – 61 dnů</li> </ul>			
	DRUFI FR – A (automatika)	2315.00.091	690,73
<b>2.3 DRUFI DFR (poloautomatika)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním,</li> <li>► redukčním ventilem a paměťovým tlačítkem (memoryclip) -</li> <li>► upozornění na nutnost údržby , určení tvrdosti vody</li> </ul>			
	DRUFI DFR (poloautomatika)	2315.01.200	375,53
<b>2.4 DRUFI FR (poloautomatika)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním a</li> <li>► paměťovým tlačítkem (memoryclip)</li> </ul>			
	DRUFI FR (poloautomatika)	2315.01.201	299,19
<b>2.5 DRUFI DFF</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Svíčkový filtr s redukčním ventilem a paměťovým tlačítkem (memoryclip)</li> <li>► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar</li> <li>► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar</li> <li>► K vybavení patří manometr</li> </ul>			
	DRUFI DFF	2315.00.082	288,18

... za pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7



**TZB**








Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
	<b>2.6 DRUFI FF</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svíčkový filtr s paměťovým tlačítkem (memoryclip) bez redukčního ventilu</li> </ul>		
	DRUFI FF	2315.00.083	219,58
<i>Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7</i>			
	<b>2.7 Náhradní filtr pro Drufi DFF a FF</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Síto z ušlechtilé oceli. Hustota síta 90/20 µm</li> </ul>		
	DN 20-32 90 µm	2000.25.900	72,67
	DN 20-32 20 µm	2000.25.960	72,67
	<b>2.8 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem</li> </ul>		
	DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50)	2315.01.202	884,27
	<b>2.9 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem</li> </ul>		
	DRUFI max FR (DN 32 – DN 50)	2315.01.203	790,17
	<b>2.10 Příruba pro DRUFI max</b>		
	DN 40 včetně 2 manometrů	2315.40.201	249,57
	DN 50 včetně 2 manometrů	2315.50.201	284,88
	<b>2.11 Automatika RSA 2316</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proplachová automatika pro filtry DRUFI a Drufi Max</li> </ul>		
	RSA 2316	2316.00.200	391,71
	<b>2.12 Filtr přírubový</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filtr pro přírubové připojení se zpětným průplachem.</li> </ul>		
	DN 65	6380.65.010	3 047,99
	DN 80	6380.80.010	3 193,64
	DN 100	6380.100.010	3 557,23

NEW VERSION






**TZB**
**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
<b>2.13 Příruby pro připojení filtrů DRUFI</b>			
<b>2.13.1 Univerzální příruba</b>			
	▶ Těleso z lisované mosazi. Oboustranné šroubení.		
	▶ Závit		
	DN 20	2315.20.200	77,33
	DN 25	2315.25.200	98,23
	DN 32	2315.32.200	120,40
<b>2.13.2 Lisovaná příruba</b>			
	▶ Těleso z červené mosazi. Oboustranně lisovaný spoj.		
	▶ Použitelný instalační systém Viega		
	22 mm	2315.20.025	77,33
	28 mm	2315.25.025	98,23
	35 mm	2315.32.025	120,40
<b>2.13.3 Příruba HWS 2000</b>			
	▶ Skládá se z jednosměrného ventilu se zkušebním systémem údržbového uzávěru		
	▶ (kulový kohout) vypouštění hlavního proudu a uzávěru vstupního a výstupního tlaku		
	▶ pro manometr.		
	▶ Závit		
	DN 20	2000.20.015	176,10
	DN 25	2000.25.015	196,59
	DN 32	2000.32.015	221,82
<b>2.13.4 Uzavírací krytka na příruby</b>			
	▶ až do DN 32. Z umělé hmoty, dodávky s upevňovacím šroubením a O-kroužkem.		
	DN 20-32 Odolné tlaku do PN16	2320.00.901	27,40

Ok



Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obj. číslo

EUR/ks



### 2.14 Filtr Duo DFR

- ▶ Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou

DN 20	2314.20.000	<b>232,20</b>
DN 25	2314.25.000	<b>241,96</b>

### 2.15 Filtr Duo HOT DFR

- ▶ Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou použitím na vodu do 80°C

DN 20	2314.20.004	<b>279,66</b>
DN 25	2314.25.004	<b>286,85</b>



### 2.16 Filtr Duo FR

- ▶ Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou

DN 20	2314.20.001	<b>183,80</b>
DN 25	2314.25.001	<b>196,64</b>

### 2.17 Filtr Duo HOT FR

- ▶ Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou
- ▶ použití na vodu do 80°C

DN 20	2314.20.005	<b>227,95</b>
DN 25	2314.25.005	<b>234,95</b>

### 2.18 Filtrační vložka pro filtry Duo

DN 20 - DN 25	2340.00.900	<b>57,47</b>
---------------	-------------	--------------

### 2.19 Nahradní patrona redukčního ventilu Duo

patrona redukčního ventilu Duo	0312.20.928	<b>96,84</b>
--------------------------------	-------------	--------------

### 2.20 Manometr

#### s kolmým připojením

G $\frac{1}{4}$ 0 – 10 bar	2000.00.906	<b>22,79</b>
G $\frac{1}{4}$ 0 – 25 bar	2000.00.907	<b>22,79</b>

#### s vodorovným připojením

G $\frac{1}{4}$ 0 – 10 bar	2315.00.921	<b>24,76</b>
----------------------------	-------------	--------------


**TZB**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Ceny bez DPH



Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
<b>2.21 Filtr RATIO DFR</b>			
▶ Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem			
	DN15	5315.15.004	119,52
	DN20	5315.20.004	125,04
	DN25	5315.25.004	133,54
<b>2.22 F Filtr RATIO FR</b>			
▶ Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu			
	DN15	5315.15.005	82,16
	DN20	5315.20.005	86,92
	DN25	5315.25.005	95,37
<b>2.23 Filtr TWS DFR</b>			
▶ Filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem			
	Bez přípojovacího setu	2380.00.000	258,53
	DN25 Přípoj. Set pro TWS	2380.25.000	22,76
	DN32 Přípoj. Set pro TWS	2380.32.000	30,05
<b>2.24 Filtr TWS FR</b>			
▶ Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu			
	Bez přípojovacího setu	2380.00.001	208,46
	DN25 Přípoj. Set pro TWS	2380.25.000	22,76
	DN32 Přípoj. Set pro TWS	2380.32.000	30,05


**TZB**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

### 3 ► REGULACE TLAKU

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

► Pro media : voda, vzduch, nafta, neutrální kapaliny a plyny



#### 3.1 Redukční ventil 315 (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C

#### ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.000	<b>105,18</b>
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.000	<b>113,33</b>
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.000	<b>133,18</b>
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.000	<b>184,73</b>
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.000	<b>348,99</b>
DN 50 13 m3/h	0315.50.000	<b>398,89</b>

**Novinka: DO PN 25 !!**



#### 3.1.1 Redukční ventil 315 AB (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C
- Montážní rozměry jako D06F

#### ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.056	<b>105,18</b>
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.056	<b>113,33</b>
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.056	<b>133,18</b>
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.056	<b>184,73</b>
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.056	<b>348,99</b>
DN 50 13 m3/h	0315.50.056	<b>398,89</b>

**Novinka: DO PN 25 !!**



*Poznámka: Pro všechny redukční ventily jsou k dispozici náhradní kartuše ceny na vyžádání dle typu redukčního ventilu*



**TZB**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Ceny bez DPH

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

### 3.2 Regulátor tlaku 6243

- ▶ vstup. tlak max. 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 5 bar (6243.1), 4 – 8 bar (6243.2)
- ▶ provozní teplota max. 90°C
- ▶ indikace výstupního tlaku



#### 6243.1

DN 15	6243.15.004	244,41
DN 20	6243.20.003	275,46
DN 25	6243.25.000	326,15
DN 32	6243.32.002	479,47
DN 40	6243.40.000	883,16
DN 50	6243.50.000	945,45

#### 6243.2

DN 15	6243.15.006	244,41
DN 20	6243.20.005	275,46
DN 25	6243.25.002	326,15
DN 32	6243.32.001	479,47
DN 40	6243.40.001	883,16
DN 50	6243.50.001	945,45

### 3.3 Přírubový redukční ventil 6247

- ▶ indikace výstupního tlaku – není nutný manometr
- ▶ vyměnitelné patrony (bez demontáže)
- ▶ vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 6 bar, zvl. Provedení 8 bar
- ▶ provozní teplota max. 60°C, zvl. Provedení 90°C



DN 65	30 m <sup>3</sup> /h	6247.65.000	1 778,17
DN 80	36 m <sup>3</sup> /h	6247.80.000	2 380,61
DN 100	45 m <sup>3</sup> /h	6247.100.000	3 424,51

### 3.4 Redukční ventil 6203 pro průmyslové použití

- ▶ Vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ Výstupní tlak 1,5 - 5 bar (u 6203.1), nebo 4 - 8 bar (u 6203.2)
- ▶ Max. provozní teplota 110°C



#### 6203.1

DN 15	6203.15.003	637,01
DN 20	6203.20.007	663,93
DN 25	6203.25.010	781,61
DN 32	6203.32.000	1 139,72

#### 6203.2

DN 15	6203.15.005	637,01
DN 20	6203.20.008	663,93
DN 25	6203.25.011	781,61
DN 32	6203.32.001	1 139,72


**TZB**
**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

**NOVINKA!**



### 3.5 Redukční ventil 0312 „COMPACT“

- ▶ kompaktní provedení, ideální pro ochranu zásobníků teplé vody
- ▶ integrovaný lapač nečistot a přípoj pro manometr

Vnitřní závit, PN16, nastavení 1,5 - 6bar, pracovní teplota max 70°C

DN 15	0312.15.250	<b>91,04</b>
DN 20	0312.20.250	<b>102,18</b>

### 3.5.1 Kartuše pro přírubový redukční ventil 6247

DN 65 - 100	6247.50.903	<b>354,02</b>
-------------	-------------	---------------



**TZB**

**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

## 4 ► SYSTÉMOVÉ ODDĚLOVAČE

**Obrázek**      **Popis**      **Obj. číslo**      **EUR/ks**

► Zamezují zpětnému nasávání nebo zpětnému toku nepitné vody do veřejné sítě pitné vody.



### 4.1 Systémový oddělovač BA

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z červené mosazi, nový model snadno rozebíratelný!

BA	DN 15	6610.15.000	<b>411,97</b>
BA	DN 20	6610.20.000	<b>456,89</b>
BA	DN 25	6610.25.000	<b>499,73</b>
BA	DN 32	6610.32.000	<b>714,80</b>
BA	DN 40	6610.40.000	<b>875,41</b>
BA	DN 50	6610.50.000	<b>970,59</b>

**NOVINKA!**



### 4.2 Systémový oddělovač BA mini 6600D

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z mosazi a syntetického materiálu.
- servisní uzavírací armatury, průtok 2m<sup>3</sup>/hod při delta P = 1,5bar

BA	DN 15	6600.15.008	<b>274,94</b>
BA	DN 20	6600.20.009	<b>295,26</b>

### 4.3 Servisní materiál

#### Náhradní patrona pro BA 6610

BA	DN 15	6610.00.900	<b>211,58</b>
	DN 20 - DN 25	6610.00.901	<b>341,92</b>
	DN 32 - DN 50	6610.00.902	<b>398,48</b>

#### náhradní patrona pro BA 6600D mini

BA	DN 15 + DN 20	6600.00.921	<b>155,90</b>
----	---------------	-------------	---------------

#### náhradní patrona pro CA 6800

CA		6800.00.903	<b>105,65</b>
----	--	-------------	---------------

### 4.4 Systémový oddělovač CA 6800

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 3 včetně montáže před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 60°C.
- Těleso z červené mosazi.



CA	DN 15	6800.15.000	<b>141,41</b>
	DN 20	6800.20.000	<b>159,09</b>




**TZB**

Control  
 Ceny bez DPH  
 Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:  
 K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

## 5 ► BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO OHŘÍVAČE PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
	<b>5.1 Bezpečnostní sestava 4807</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>► pro ohříváče pitné vody s expansívní nádobou</li> <li>► slouží k zabezpečení uzavřených ohříváčů pitné vody do max. objemu 560 l.</li> <li>► k vybavení patří průtoková aparatura se zabudovaným servisním uzavíráním</li> <li>► průtoková membránová expansívní nádoba (MAG) o jmen. objemu 12, event. 18 l.</li> </ul>		
	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> MAG 12 l	4807.20.000	461,98
	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> MAG 18 l	4807.20.001	478,71



DN 15

### 5.2 Bezpečnostní sestava SYRobloc 24

- pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli

SUROVA MOSAZ:		Závit		
DN 15	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6 bar	0024.15.000	
		8 bar	0024.15.001	150,77
		10 bar	0024.15.002	
DN 15	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6 bar	0024.15.009	
		8 bar	0024.15.010	158,05
		10 bar	0024.15.011	



DN 20

na rozdíl od DN 15  
obsahuje druhý uzavírací  
jednosměrný ventil.  
Přezkoušeno dle EN 1717

SUROVA MOSAZ:		Závit		
DN 20	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6 bar	0024.20.000	
		8 bar	0024.20.001	191,71
		10 bar	0024.20.002	
DN 20	G1	6 bar	0024.20.009	
		8 bar	0024.20.010	198,59
		10 bar	0024.20.011	


**TZB**
**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

### 5.3 Bezpečnostní sestava SYRobloc 25

- ▶ pro ohřívače pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli
- ▶ dtto SYRobloc 24, ale s redukčním ventilem [RV]



DN 15

SUROVA MOSAZ:			Závit	
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar	0025.15.000	
	L 15mm	8 bar	0025.15.001	<b>255,90</b>
		10 bar	0025.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0025.15.009	
	L 22mm	8 bar	0025.15.010	<b>284,93</b>
		10 bar	0025.15.011	



DN 20  
na rozdíl od DN 15  
druhý uzavírací  
jednosměrný ventil.  
Přezkoušeno EN 1717

SUROVA MOSAZ:			Závit	
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0025.20.000	
	L 22mm	8 bar	0025.20.001	<b>317,09</b>
		10 bar	0025.20.002	
DN 20	G1	6 bar	0025.20.009	
	L 28mm	8 bar	0025.20.010	<b>331,80</b>
		10 bar	0025.20.011	


**TZB**
**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

#### 5.4 Bezpečnostní sestavy 322 / 323 / 324

pro uzavřené, elektricky napájené ohříváče teplé vody do obsahu 200 l.  
Sedlo ventilu z nerez oceli.



##### 5.4.1 Bezpečnostní sestava 322

▶ pro elektrické zásobníky do 10 l			
DN 15 bez sifonu ty p 322	7bar	0322.15.006	129,86
DN 15 se sifonem ty p 322.1	10 bar	0322.15.007	152,99

##### 5.4.2 Bezpečnostní sestava 323

▶ pro elektrické zásobníky do 200 l			
DN 15 bez směšovače typ 323	6 bar	0323.15.012	143,29



##### 5.4.3 Bezpečnostní sestava 324

▶ pro elektrické zásobníky do 200 l, s redukčním ventilem			
DN 15 bez směšovače typ 324	6 bar	0324.15.011	241,54



#### 5.5 Termostatický směšovač vody 702

- ▶ centrální a decentrální regulace teploty vody
- ▶ ochrana proti opažení
- ▶ vstupní teplota teplé vody: 52–95°C
- ▶ vstupní teplota studené vody: 5–25°C
- ▶ rozsah seřízení teploty: 35–48°C

DN 15	0702.15.002	196,35
DN 20	0702.20.003	210,00

##### 5.4.5. Pojistný ventil 034

- ▶ pro elektrické zásobníky do 200 l
- ▶ integrovaná zpětná klapka



DN 15	6 bar	0034.15.011	21,80
DN 15	8 bar	0034.15.012	21,80
DN 15	10 bar	0034.15.013	21,80
DN 20	6 bar	0034.20.006	23,58
DN 20	8 bar	0034.20.007	23,58
DN 20	10 bar	0034.20.005	23,58



**TZB**

Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz



Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

### 5.6 Membránový pojistný ventil 2115

► pro uzavřené ohříváče pitné vody



SUROVA MOSAZ:				
DN 15	6 bar		2115.15.250	
	8 bar		2115.15.251	<b>18,23</b>
	10 bar		2115.15.252	
DN 20	6 bar		2115.20.250	
	8 bar		2115.20.251	<b>27,92</b>
	10 bar		2115.20.252	
DN 25	6 bar		2115.25.250	
	8 bar		2115.25.251	<b>49,95</b>
	10 bar		2115.25.252	
DN 32	6 bar		2115.32.250	
	8 bar		2115.32.251	<b>120,49</b>
	10 bar		2115.32.252	
DN 40	6 bar		2115.40.250	
	8 bar		2115.40.251	<b>354,94</b>
	10 bar		2115.40.252	
DN 50	6 bar		2115.50.250	
	8 bar		2115.50.251	<b>381,59</b>
	10 bar		2115.50.252	

#### 5.6.1 Výměnná patrona 2116



SUROVA MOSAZ:				
DN 15 +DN 20	6 bar		2116.20.000	
	8 bar		2116.20.001	<b>39,99</b>
	10 bar		2116.20.002	

POCHROMOVANÁ:				
DN 15 +DN 20	6 bar		2116.20.006	
	7 bar		2116.20.011	<b>41,71</b>
	8 bar		2116.20.007	
	10 bar		2116.20.008	

pojistné ventily v nastavení jiných tlaků příplatek 15% k brutto ceně  
v rozsahu 4 - 10bar

Ventily 2115 odzkoušeny dle TÚV, odpovídají všem evropským požadavkům



**TZB**



Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Ceny bez DPH

## 6 ► TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
	<b>6.1.1 SYR plnicí zařízení Combi CA 6828</b> ► integrovaný systémový rozdělovač CA DIN 15	6828.15.000	258,19
	<b>6.1.2 SYR plnicí zařízení Combi BA 6628</b> ► integrovaný systémový rozdělovač BA DN 20	6628.20.000	387,75
	<b>6.1.3 SYR topenářský filtr HF 3415</b> ► topenářský filtr se zpětným proplachem , magnetem a odvzdušněním. Zajišťuje perfektní čistotu topné vody v systému ÚT, topná voda bez mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu.	3415.00.000	345,56
	<b>6.1.4 SYR křížová příruba 3415</b> DN 25 DN 32	3415.25.000 3415.32.000	74,46 84,82


**TZB**
**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------

### 6.2 Membránový pojistný ventil 1915

- ▶ používá se k zabránění překročení tlaku v uzavřených otopných zařízeních na vodu.
- ▶ Výměnná patrona 1916 viz Katalog



		kW	2,5 bar	3,0 bar	
DN 15		50	1915.15.250	1915.15.251	18,21
DN 20		100	1915.20.250	1915.20.251	28,74
DN 25		200	1915.25.250	1915.25.251	51,13
DN 32		350	1915.32.250	1915.32.251	120,06
DN 40		600	1915.40.250	1915.40.251	336,38
DN 50		900	1915.50.250	1915.50.251	391,67

### 6.3 Membránový pojistný ventil 1915

- ▶ doplnění tlakové řady



DN15		4bar		1915.15.013	20,89
		5bar		1915.15.023	
		5,5bar		1915.15.014	
DN20		4bar		1915.20.012	31,90
		5bar		1915.20.019	
		5,5bar		1915.20.004	
DN25		4bar		1915.25.020	57,80
		5bar		1915.25.021	
		5,5bar		1915.25.003	
DN32		4bar		1915.32.024	137,89
		5bar		1915.32.025	
		5,5bar		1915.32.009	
DN40		4bar		1915.40.006	389,30
		5bar		1915.40.020	
		5,5bar		1915.40.008	
DN50		4bar		1915.50.024	442,56
		5bar		1915.50.025	
		5,5bar		1915.50.009	


**TZB**
**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz



#### 6.4 Solární pojistný ventil 6115

- ▶ pro zabezpečení solárních zařízení a zvláštních okruhů

DN 15		6,0 bar		6115.15.020	<b>81,80</b>
		2,5 bar		6115.15.021	
		3,0 bar		6115.15.022	
DN 20		4,0 bar		6115.15.023	<b>106,18</b>
		2,5 bar		6115.20.023	
		3,0 bar		6115.20.024	
		6,0 bar		6115.20.025	



**doprodej**

#### 6.5 Kotlová armatura Kombi 1962

- ▶ slouží k tlakovému zajištění a odvzdušnění uzavřených zařízení ústředního vytápění
- ▶ obsahuje membránový pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil a manometr
- ▶ Teplý izolační plášť z EPP. Těleso z lisované mosazi MS 58, kovová krytka.
- ▶ Odkoušeno : TÜV SV 02 - 525.

		kW	2,5 bar	3 bar	
DN 25		50	1962.25.022	1962.25.023	<b>56,91</b>

**opět v  
prodeji!**



#### 6.6 Plnicí sestava 2128

- ▶ slouží k automatickému plnění a doplňování uzavřeného topného zařízení
- ▶ skládá se z hadicového přípoje, redukčního ventilu, uzavření a jednosměrného ventilu, který zabraňuje proudění zpět do okruhu.

DN 15				2128.15.000	<b>84,80</b>
DN 20				2128.20.000	<b>102,63</b>

**manometr není součástí dodávky!**



**TZB**

**Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
---------	-------	------------	--------



### 6.7 Omezovač stavu vody 932

► ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do kotle. Ochrana kotlů v zařízeních ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

G 2 Typ 932.1		0932.50.000	<b>632,68</b>
G 2 Typ 932.5 - krátká délka		0932.50.002	<b>431,43</b>



### 6.8 Omezovač stavu vody 933

► ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do potrubí.  
 ► ochrana kotlů v zařízení ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

DN 20 Ty p 933.1 s uzavřením		0933.20.000	<b>446,80</b>
DN 20 Ty p 933.2 bez uzavření		0933.20.001	<b>525,26</b>



### 6.9 Tepelné zabezpečení odtoku 3065

► pojistná armatura ke kotlům na tuhá paliva. Slouží jako teplotní pojistka kotlů, vyhřívavých pevnými palivy. Max. do 100 kW.

DN 20 1,3 m (kapilár. trubka)		3065.20.000	<b>169,98</b>
DN 20 5,0 m (kapilár. trubka)		3065.20.001	<b>338,26</b>



**TZB**

Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

## 7 ► NOVÉ A DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Obrázek	Popis	Obj. číslo	EUR/ks
<b>7.1 Montážní říslušenství pro filtry</b>			
	Klíč pro snadnou změnu filtrační patrony DUO	2314.00.904	24,13
<b>7.2 tester na určení tvrdosti vody</b>			
	Sada na okamžité měření tvrdosti vody	3000.00.913	75,52

**TZB****Control**

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mějtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz