

Kompaktní a flexibilní: SYROBLOC pro bezpečnou montáž typu připojit – hotovo



SYROBLOC DN 15

Pro ohřivače pitné
vody do 200 litrů

SYROBLOC DN 20

Pro ohřivače pitné vody
od 200 do 1.000 litrů



- **Kompletní jednotka**
- **Výměnný membránový bezpečnostní ventil pro rohovou nebo průchozí montáž**
- **Proti opotřebení odolné sedlo z nerezové oceli**

Jednodušeji již nelze tlakovzdorné ohřivače pitné vody připojit. Pomocí bezpečnostních skupin SYROBLOC DN 15 a DN 20 máte k dispozici kompaktní řešení nabízející vše: Uzavírací ventil, zpětnou klapku a zkušební zařízení, přípojku manometru a membránový bezpečnostní ventil. Obě verze SYROBLOC se dodávají také s omezovačem tlaku. To znamená: S pouze dvěma místy utěsnění jste ihned hotovi. A pracujete automaticky podle EN 1488 a můžete se ve všem spolehnout na dobrou kvalitu firmy SYR.



SYROBLOC: Pospolitost posiluje

Pomocí SYR bezpečnostních skupin SYROBLOC můžete připojit všechny ohřívače pitné vody – nezávisle na tom, zda jsou vyhřívány přímo nebo nepřímo, elektrickým proudem, plynem, topnými oleji nebo pevnými palivy: SYROBLOC DN 15 pro ohřívače do objemu 200 litrů a SYROBLOC DN 20 pro ohřívače od 200 do 1000 litrů. Obě bezpečnostní skupiny mají důležité společné vlastnosti: Šetří dvakrát. Jednak podstatně zkracují čas montáže, protože odpadá náročná montáž jednotlivých dílů. A kromě toho šetří také peníze: Kompaktní bezpečnostní skupiny jsou cenově výhodnější než součet jednotlivých dílů.

SYROBLOC DN 15 a DN 20: Dvě bezpečnostní skupiny pro všechny ohřívače pitné vody

Kvalita, která se vyplatí

Typický SYR: SYROBLOC nabízí nejlepší kvalitu až do detailů. Příklad: Nové sedlo z nerezové oceli u bezpečnostního ventilu je absolutně odolné vůči opotřebení a vydrží i v provozu s vodou s vysokým obsahem vápenných usazenin.

Trumfem je flexibilita

Díky přestavitelnému bezpečnostnímu ventilu lze SYROBLOC pojistné skupiny montovat v rohové a průchozí montáži.

Obě jednotky SYROBLOC lze snadno udržovat (systém patron). Stavebnicový systém SYR umožňuje bezproblémovou výměnu jednotlivých konstrukčních dílů.



Jedna jednotka, řada výhod:

- **Kompaktní jednotka: Rychlá montáž, malé riziko úniku, jednoduché skladování**
- **Systém patron pro snadnou údržbu**
- **Splnění všech požadavků EN 1488**
- **Přestavitelný membránový bezpečnostní ventil umožňuje rohovou nebo průchozí montáž**
- **Vysoká životnost: Sedlo ventilu z ušlechtilé oceli**

Technické údaje

Vstupní tlak	max. 10 barů
Provozní tlak	max. 80 % aktivačního tlaku bezpečnostního ventilu
Jmenovitá světlost	DN 15 a DN 20
Provedení	rohové a průchozí
Montážní poloha	libovolná
Médium	pitná voda
Rozsah použití	pro jistění při ohřevu pitné vody do 200 l (DN 15), od 200 l do 1000 l (DN 20)



Registrier-Nr. SQ-9001BM6003
DIN EN 9001:2000

